

Schlüter®-KERDI

La impermeabilización segura para duchas y baños



El sistema completo inteligente



PERFILES CON INNOVACIONES



La lámina de impermeabilización en rollos: Tan fácil de colocar como un papel pintado.



Schlüter-KERDI es una banda de impermeabilización que puede cubrir grietas y fisuras. La lámina está fabricada de polietileno flexible y está revestida en ambos lados de un geotextil especial que garantiza el anclaje de la lámina al adhesivo para la colocación del recubrimiento cerámico.

Schlüter-KERDI se creó como impermeabilización en combinación con revestimientos y pavimentos cerámicos.

Schlüter®-KERDI eignet sich besonders für Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden.

La lámina de impermeabilización se fija al soporte nivelado con un adhesivo adecuado para la colocación de baldosas cerámicas. Las baldosas se colocan directamente sobre la lámina Schlüter-KERDI con un adhesivo en capa fina.


Schlüter-KERDI-DS es especialmente apto como barrera de vapor en combinación con revestimientos cerámicos gracias a su alta resistencia al paso del vapor de agua.



Abdichtung im
Verbund mit
Fliesen- und
Plattenbelägen

P-48420602.012

SFV
Großburgwedel



Evaluación técnica europea
ETA -09/0146



La utilización de **Schlüter®-KERDI** como material de impermeabilización está autorizada en:

- A** Suelos y paredes de lugares en contacto con la humedad debido a su uso y a los tratamientos de limpieza, tales como playas de piscinas y duchas públicas
- B** Suelos y paredes de piscinas y depósitos de agua potable en zonas interiores y exteriores
- C** Suelos y paredes de superficies sometidas a cargas químicas limitadas, como cocinas industriales

Pensado para Usted hasta el último detalle: La gama completa de Schlüter®-KERDI

Piezas complementarias:

- ✓ **Schlüter®-KERDI-KEBA**
Banda de impermeabilización
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FLEX**
Banda de impermeabilización flexible en su zona central
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KM**
Manguito para el paso de tuberías
- ✓ **Schlüter®-KERDI-MV**
Manguito con zona interior sin geotextil
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KERECK**
Pieza prefabricada para esquinas
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FIX**
Masilla adhesiva
- ✓ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Sistemas de desagüe
- ✓ **Schlüter®-KERDI-COLL-L**
Adhesivo

Schlüter-KERDI está pensado por colocadores para colocadores. Por ello ofrecemos para cada detalle una solución práctica. Para las esquinas interiores y exteriores existen piezas especiales prefabricadas y manguitos adecuados para la impermeabilización del paso de las tuberías. Para los solapes y entregas a paredes se comercializa KERDI-BAND. Esta banda de impermeabilización está disponible en diferentes anchos (8,5/12,5/15/18,5/25 cm). Para la impermeabilización de juntas de dilatación o perimetrales flexibles se comercializa la banda Schlüter-KERDI-FLEX en dos tamaños: 12,5 y 25 cm.

Para la colocación segura de las bandas impermeables KERDI-KEBA recomendamos el uso del adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L.

Así mismo, también puede encontrar en nuestro catálogo Schlüter-KERDI-DRAIN, un sistema de desagües que, utilizado conjuntamente con la lámina Schlüter-KERDI, garantiza la impermeabilización de los platos de ducha.

Con Schlüter-KERDI-FIX se impermeabiliza las zonas de unión entre Schlüter-KERDI y otros elementos o estructuras, como puertas de balcones y terrazas, ventanas, cerramientos metálicos o los perfiles Schlüter-BARA.



Paso a paso Hacia una impermeabilización segura



❶ La superficie que se desea impermeabilizar debe estar limpia, nivelada y ser suficientemente resistente. Schlüter-KERDI se puede cortar a medida, con unas tijeras normales o especiales para moquetas.



❷ Para adherir la lámina, le recomendamos que utilice un adhesivo de capa fina apto para el tipo de soporte. Los adhesivos hidráulicos de capa fina comercializados en el mercado suelen ser adecuados. Aplique el adhesivo al soporte utilizando una llana dentada de 4 x 4 mm.



❸ Coloque las láminas solapándolas 5 cm como mínimo. También puede colocar las láminas a testa cubriendo la unión entre las láminas con la banda Schlüter-KERDI-Band de 12,5 cm. Para la adhesión de las zonas de unión y solapes recomendamos el uso del adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L.

La utilización de la banda Schlüter-KERDI-KEBA, por otra parte, se recomienda así mismo en las zonas de entrega de las esquinas.



❹ Para ángulos internos y externos se pueden utilizar las piezas soldadas prefabricadas Schlüter-KERDI. Para la impermeabilización de los pasos de tuberías utilizar los manguitos prefabricados Schlüter-KERDI-KM o KERDI-MV.



❺ Podrá colocar las baldosas cerámicas directamente sobre Schlüter-KERDI con un adhesivo hidráulico de capa fina. No son necesarios tiempos de espera.



❻ Para evitar las filtraciones de agua en platos de ducha de obra, Schlüter-Systems le ofrece Schlüter-KERDI-DRAIN, una gama de desagües, que da continuidad a la lámina de impermeabilización KERDI (Pídanos más información sobre esta gama de productos).

Si desea más información sobre los productos y su colocación, solicite las hojas técnicas de producto de 8.1 Schlüter®-KERDI, 8.2 Schlüter®-KERDI-DRAIN, 8.3 Schlüter®-KERDI-FIX, 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL-L, 8.7 Schlüter®-KERDI-LINE y las hojas de control de calidad

Toda la familia de productos KERDI



Schlüter®-KERDI-200 / -KERDI-DS
Lámina de impermeabilización utilizada conjuntamente con revestimientos y pavimentos cerámicos



Schlüter®-KERDI-KEBA
Banda para impermeabilizar zonas de unión y entrega de suelos y paredes



Schlüter®-KERDI-FLEX
Banda de impermeabilización flexible, para impermeabilización de juntas de movimiento.



Schlüter®-KERDI-KM / -MV
Manguito para paso de tuberías



Schlüter®-KERDI-KERECK
Esquinas exteriores prefabricadas



Schlüter®-KERDI-LINE
Esquinas interiores prefabricadas



Schlüter®-KERDI-FIX
apto para fijar e impermeabilizar los remates y entregas de la lámina Schlüter-KERDI.



Schlüter®-KERDI-COLL-L
es un adhesivo bicomponente en base de una dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de reacción en base cemento. Es apto para fijar e impermeabilizar los solapes y uniones de la lámina Schlüter-KERDI.



Schlüter®-KERDI-DRAIN
Es un sistema de desagüe que, utilizado conjuntamente con Schlüter-KERDI u otros sistemas de impermeabilización, garantiza la impermeabilización y evita las filtraciones de agua.



Schlüter®-KERDI-SHOWER / -SHOWER-L
son sistemas modulares para la construcción de duchas a nivel del suelo con baldosas cerámicas. Están disponibles placas inclinadas de diferentes medidas – opcionalmente con placas de compensación – acordes con el sistema para el drenaje centrado Schlüter-KERDI-DRAIN o para las líneas de drenaje Schlüter-KERDI-LINE.



Schlüter®-KERDI-BOARD
es un soporte de colocación para baldosas de uso universal para áreas de pared de todo tipo, también directamente para la impermeabilización. Schlüter-KERDI-BOARD también es apto como base para mortero para revoco y enlucido.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)

Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es